



型番

MC-L430-2H2 (AC BESS)

システムパラメータ	
動作温度	-25°C～+55°C
保管温度	-30°C～+60°C
湿度	0～95% (結露なし)
冷却タイプ	液体冷却
消火	エタノール、水
侵入保護	IP54
耐食等級	≥C4
高度	≤2000m
通信	RS485, Modbus TCP, DIDO
重量	5000kg
寸法 (W × D × H)	2000×1300×2480mm
DC データ	
バッテリー	LiFePO ₄
公称容量	280Ah
公称エネルギー	430.08kWh
公称DC電圧	768Vd.c.
DC 電圧範囲	648～876Vd.c.
充放電速度	0.5P
AC データ	
公称AC電圧	380/400V 3L+N+PE
定格周波数	50/60Hz
定格電力	200kW
最大電力	220kW (定格電力の1.1倍)
力率	-1～+1



型番

MC-L430-BC-2 (DC BESS)

システムパラメータ	
動作温度	-30°C～+55°C
保管温度	-30°C～+60°C
湿度	0～95% (結露なし)
冷却タイプ	液体冷却
消火	エアロゾル、水
侵入保護	IP54
耐食等級	≥C4
高度	≤2000m
通信	RS485, Modbus TCP, DIDO
重量	≤4700kg
寸法 (W × D × H)	2000 × 1300 × 2480mm
DC データ	
バッテリー	LiFePO ₄
公称容量	280Ah
公称エネルギー	430.08kWh
公称DC電圧	768Vd.c.
DC 電圧範囲	648～876Vd.c.
充放電速度	0.5P